NSK

6.3 (√)





矢視 X−X

1．ストレージシールの摺動トルクは3．0N・cm以下です
2．グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0．8となります
3．記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります
4．許容回転数を超えて使用する場合はNSKにご相談ください

予圧トルク仕様			
予圧荷重（基準値）	300 N	許容範囲	1.8 ~14.8 N-cm
測定条件	回転速度	100 min⁻¹	
	潤滑剤	油：粘度 ISO VG68	
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる		

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min⁻¹
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度



T	0
ep	0.065
υu	0.040
υ300	0.018

ボールねじ仕様				
ナット形式	BSS2510-4E		リード	10
回路数	3.7X1			
基本動定格荷重 Ca	12800 N		ねじ軸谷径	22.2
			B C D	25.5
基本静定格荷重 Coa	32300 N		BCDのリード角	7° 07'
			ねじれ方向	右
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸	HRC58~62	鋼球径	3.175
	ナット	HRC58~62		1/8
			スペーサーボール比	
			軸方向すきま	0
許容回転数	固定−支持	1000 min⁻¹	精度等級すきま記号	C5Z
	固定−固定	1600 min⁻¹		
封入潤滑剤	NSKグリース LR3			

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

		貴社図番	
コンパクトFAシリーズ BSS2510-4E		尺度	1:1
名番	PSS2510N1D1883	図番	日付

（原紙サイズ：A2） NSKプレシジョン株式会社